

# MS 363

## MERCADO



FORESTAL

## APLICACIONES

- Tala de árboles de diámetro medio.
- Desramado.
- Cortar a medida.

## DESCRIPCIÓN

Máquina profesional para la tala y extracción maderera comerciales. Con extraordinaria relación potencia-peso en la clase de 60cm<sup>3</sup>. Rápido progreso de trabajo y menor sensibilidad a la presión gracias al excelente par de giro y aceleración mejorada. Manejabilidad óptima gracias al nuevo diseño compacto ideal para el uso dinámico (especialmente en el desrame).



## PRINCIPALES ATRIBUTOS

- 1 CIERRE DE LA TAPA DE LA CAJA DEL CARBURADOR
- 2 ENCHUFE DE LA BUJÍA
- 3 VÁLVULA DE DESCOMPRESIÓN
- 4 PROTECTOR SALVAMANOS DELANTERO
- 5 TOPE DE GARRAS
- 6 GUARDACADENAS
- 7 TENSADO LATERAL DE CADENA
- 8 ACELERADOR

## DATOS TÉCNICOS

|                                         | MS 363   |
|-----------------------------------------|----------|
| CILINDRADA [cc]                         | 62.6     |
| POTENCIA [kW/hp]                        | 3,5      |
| PESO* [kg]                              | 5.5      |
| RELACIÓN PESO/POTENCIA [kg/hp]          | 1,57     |
| PAR DE GIRO MÁX. [Nm]                   | 3,7      |
| NIVEL SONORO** [dB(A)]                  | 107      |
| POTENCIA SONORA** [dB(A)]               | 119      |
| VIBRACIONES IZQ/DER [m/s <sup>2</sup> ] | 3,9/4,6  |
| PISTÓN                                  | ALUMINIO |

\*Peso sin combustible, espada ni cadena

\*\* Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2,5 (dB(A))





## ACCESORIOS



**HERRAMIENTA  
MULTIFUNCIONAL**



**KIT DE SERVICIO**



**BUJÍAS**



**FILTROS DE AIRE**

## USO SEGURO



**CASCO CON PROTECCIÓN  
VISUAL Y AUDITIVA**

Protección contra impactos  
en cráneo y rostro.



**GUANTES DE TRABAJO**

Guantes para el trabajo  
y evitar lesiones.



**CHAPARRERAS ANTICORTE**

Protección anticorte en  
zona frontal de piernas.

## SERVICIO Y TIPS

- El afilado de cadena y limpieza de espada correctos son esenciales para una mayor duración y desempeño.
- Para asegurar el tiempo de vida y funcionamiento de espada y cadena, se recomienda utilizar exclusivamente aceite de barra y cadena.
- Si el equipo será almacenado por un largo tiempo, se recomienda vaciar el tanque de combustible y encender el equipo hasta que se apague para drenar y proteger componentes internos.
- Por seguridad del operador, las motosierras de empuñadura trasera no se recomiendan para su uso arriba de los hombros.